Le nouveau degré de confort.[MC]

Eau

Chauffe-eau atmosphériques au gaz de la gamme Professional *Classic*[MC]
résidentiels, gaz

Les chauffe-eau atmosphériques au gaz de la gamme Professional *Classic*[MC] ont été conçus pour fournir d'avantage d'eau chaude à un faible coût d'opération

Éconergétique
- FE: 0,58 - 0,64
- Plus d'eau chaude à moindre coût

Performance
- FHR: 49 – 107 gallons pour le gaz naturel
- Récupération: 30,3 à 50,5 gallons à une élévation de 90 degrés, selon le modèle

Guardian System[MC] et capteur
- Dispositif de fermeture breveté pour l'admission d'air et du gaz
- Sans entretien – aucun filtre à nettoyer

Système d'arrêt de la combustion



Plaque pare-flammes

Sans entretien

Faibles émissions
- Brûleur écologique, conception à faible dégagement de NOx
- Répond aux limites d'émission de NOx (40 ng/J)

Durée de vie prolongée
- Anode de qualité supérieure: procure au réservoir une protection longue-durée

Conforme pour norme haute altitude
- Tous les modèles sont certifiés pour des applications jusqu'a 6000 pieds au-dessus du niveau de la mer

Plus…
- Facile à allumer – aucune allumette requise
- Le système breveté EverKleen[MC] combat les accumulations de sédiments
- Vanne de vidange en laiton à débit amélioré
- Soupape de vidange en laiton et soupape de sûreté temperature/pression sont incluses
- Conforme à la tenure minimale en plomb
- Pièces de rechange standards

Garantie
- Garantie limitée de 6 ans sur le réservoir et les pièces*
- ProtectionPlus[MC] allonge la garantie limitée standard de 6 ans, la faisant passer à 10 ans – commandez produit SP20904 (6 unités)
- ProtectionPlus[MC] allonge la garantie limitée standard de 6 ans, la faisant passer à 8 ans – commandez produit SP20081 (6 unités)

* Consulter le certificat de garantie joint à chaque chauffe-eau pour des détails spécifiques.

Ces appareils ont éte testés conformément aux procédures d'essai de la CSA et respectent ou dépassent les exigences d'efficacité énergétique RNCan, la norme ASHRAE 90 et tous les critères d'efficacité du gouvernement pour les appareils consommant de l'énergie.



Chauffe-eau atmosphérique au gaz de la gamme Professional *Classic*[MC]

Capacités de 30, 40, 50 et 60 gallons et jusqu'à 50 000 Btu/h., au gaz naturel et propane

† LEED Point = 1

DESCRIPTION			CARACTÉRISTIQUES			DIMENSIONS BRUTES (ILLUSTRÉES EN POUCES)									RENSEIGNEMENTS ÉNERGÉTIQUES
TYPE	GAL. CAP.	NUMÉRO DE MODÈLE	ADMISSION DE GAZ EN MILLIERS DE BTU/H. NAT.	RÉCUPÉRATION DE GPH ÉLÉVATION DE 90° NAT.	FOURNITURE PREMIÈRE HEURE GPH NAT.	HAUTEUR À L'ÉVENT A	HAUTEUR DE LA CUVE B	DIAM. C	HAUTEUR À LA CONN. DE GAZ D	DIMENSION DE L'ÉVENT E	CENTREÉDE LA CONN. D'EAU F	HAUTEUR À LA SOUPAPE T&P G	CONNEXION D'EAU H	POIDS D'EXPÉDITION (LB.)	ENERGY ÉNERGÉTIQUE NAT.
Court	30	PROG30S-30N CN64	30	30,3	54	49-7/8	47	19-3/4	14-1/4	3 or 4	8	40-3/8	3/4	112	0,64
Court	40	PROG40S-38N CN62	38	38,4	74	53-1/4	50-1/4	21-3/8	14-1/4	3 or 4	8	44	3/4	125	0,62
Court	50	PROG50S-40N CN61	40	38,2	86	54-1/4	51	23-3/4	14-1/4	3 or 4	8	44	3/4	160	0,61
Grand	60	PROG60S-50N CN59	50	50,5	107	62	58	23-3/4	14	4	8	51-1/4	3/4	180	0,59

Pour commander le modèle au GPL, ajouter l'admission de gaz et le lettre "P" au numéro du modèle. Exemple: PROG30S-30P CN64

Conformément à sa politique de progrès continu et d'amélioration des produits, Rheem se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

Rheem Canada Ltd./Ltée • 125 Edgeware Road, Unit 1
Brampton, Ontario L6Y 0P5 • www.rheem.com

PRINTED IN U.S.A. 06/17 WP FORM NO. PROG RHCANF Rev. 2